

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. 0004E



1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood, nimetus: Poorbetonplokid Hard
2. Toote identifitseerimine: AEROC Hard 300, AEROC Hard 250, AEROC Hard 200
3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: Standardi EVS-EN 771-4:2011 nõuetele vastavad autoklaavitud poorbetonist müüriks on ette nähtud kasutamiseks kandvates ja mittekanvates välis- ja siseseintes koos AEROC plokiiliimiga (peenteramört)
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:  
Aeroc Jämerä AS  
Andja, 44209 Lääne-Virumaa, Estonia  
Tel: +372 329 5050 e-mail: aeroc@aeroc.ee
5. Ei kohaldata
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **süsteem 2+**
7. Teavitatud tootmisohje sertifitseerimisasutus **Teede Tehnokeskus AS nr 1403** teostas tootva tehase esmase ülevaatus ja tehase tootmisohje esmase ülevaatus ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelevalvet ja hindamist ning andis välja tootmisohje sertifikaadi nr 1403-CPD-0027
8. Ei kohaldata
9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mõõtmed	Pikkus, mm	599	EVS-EN 771-4:2011
	Laius, mm	299, 249, 199	
	Kõrgus, mm	198	
Mõõtmetolerantsid	Sängituspindade tasasus, mm	≤1,0	
	Sängituspindade paralleelsus, mm	≤1,0	
Kategooria survetugevuse alusel		I	
Survetugevuse keskvärtus, N/mm <sup>2</sup>		5,0	
Mõõtmete stabiilsus (mahukahanemine) mm/m		≤0,3	
Nakketugevus nihkel, peenteramört, N/mm <sup>2</sup>		0,30 (EN 998-2 lisa C kohane väärtus)	
Tuletundlikkus		A1	
Veeimavus, g/m <sup>2</sup> s <sup>0,5</sup>		NPD	
Veeauru difusioonitegur μ		5/10 (EN 1745 kohane tabelväärtus, tabel A.10)	
Kestvus (külmakindlus)		50 tsükli	
Keskmine brutokuivtihedus, kg/m <sup>3</sup>		535	
Kuju ja vorm		Täismüürikivi	
Soojuserijuhtivus, W/(mK)		λ <sub>10dry</sub> (P=50%): 0,15; (EN 1745, mudel S1)	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Tallinn, 09.07.2015



Esko Unga  
Arendusjuht