



## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No. 205CPR2013-07-01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **bauroc TALVINE POORBETONILIIM EN 998-2 T-M10**
2. Kavandatud kasutusala(d): **Peenteraline müürimört BAUROC poorbetonplokkide paigaldamiseks sise- ja välitingimustes, kasutustemperatuur kuni -10°C**
3. Tootja: **SAKRET OÜ, Mäo küla, Paide vald, 72751 Järvamaa, Eesti Vabariik. Tel: (+372) 3846 600, e-mail: info@sakret.ee**
4. Volitatud esindaja: **Puudub**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **Süsteem 2+**
- 6a. Ühtlustatud standard: **EN 998-2:2017**  
Teavitatud asutus(ed): **Läti Teaduste Akadeemia Sertifitseerimisasutus (nr 1327). Tehase tootmisohje vastavussertifikaadi nr 1327-CPR-0609.**

### 7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus:	M10	EN 998-2
Korrigeerimisaeg:	10 min.	
Veeimavusvõime:	$\leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Veeauru läbilaskvus ( $\mu$ ):	5/20	
Nakketugevus nihkel: (tabeli väärtus):	$\geq 0,30 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Kloriidi sisaldus:	$\leq 0,1 \%$	
Külmakindlusklass:	F35	
Soojuseri juhtivus ( $\lambda_{10\text{dry}}$ ) (tabeliväärtus)	$\leq 0,47 \text{ W}/(\text{mK}) \text{ P}=50\%$ $\leq 0,54 \text{ W}/(\text{mK}) \text{ P}=90\%$	
Tuletundlikkus:	A1	

8. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.  
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

**Sirle Eelma**  
Tehnoloog  
Paide, 11.10.2017