


TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 24004


1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Silikaatmüürikivid silroc 180 15 MPa**
2. Kavandatud kasutusala: **Kaitsmata müürikivist seinad, keldriseinad, postid või vaheseinad paigaldatuna nii peenteramõrdi (plokiliim) kui üldotstarbelise müürimõrdiga.**
3. Tootja: **UAB „Bauroc”, Statybininkų st.19, LT-65480 Matuizos, Varėnos r., Lithuania**
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **Süsteem 2+**
5. Ühtlustatud standard: **EN 771-2:2011+A1:2015**
Teavitatud asutus: **UAB “Kiwa Inspekta” nr. 2268 (2268-CPR-370)**
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
1. Mõõtmed, mm	
Pikkus	250±2
Laius	180±2
Kõrgus	238±1
Kuju ja vorm: Risttahukakujuline vertikaalsete aukudega müürikivi, mille otspindadel on sooned. - aukude suund ⊥ sängituspinnaga	
Mõõtmeterantside kategooria	T2
2. Kategooria survetugevuse alusel	I
3. Keskmine survetugevus (⊥ sängituspinnaga, tervikkivi), N/mm ²	≥15
Normaliseeritud survetugevus, N/mm ²	≥15
Survetugevuse klass	15
4. Kivi grupp (EN 1996-1-1)	Grupp 1
5. Nakketugevus (EN 998-2 lisa C kohane väärtus)	
Peenteramört, N/mm ²	0,30
Üldotstarbeline müürimört, N/mm ²	0,15
6. Tuletundlikkus	A1
7. Veeimavus, % (EN 772-21)	≤ 17
8. Veeauru difusioonitegur, μ (EN 1745 Tabel A2)	5/25
9. Brutokuivtihedus, kg/m ³	1410-1600
Brutokuivtiheduse klass	1,6
10. Soojuseri juhtivus λ _{10dry,mat} (EN 1745 Tabel A2), W/(mK)	0,86
11. Soojuseri juhtivus λ _{10dry,unit} , W/(mK)	0,55
12. Kestvus – külmakindlus 50 tsüklit (EN 772-18)	F2

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Matuizų, 15.05.2024.


.....
Andrius Vailionis
Tehase direktor