


TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. 22006

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Silikaatmüürikivid silroc 250 15 MPa**
2. Kavandatud kasutusala: **Kaitsmata müürikivist seinad, keldriseinad, postid või vaheseinad paigaldatuna nii peenteramördi (plokiliim) kui üldotstarbelise müürimördiga.**
3. Tootja: **UAB „Aliteka”,
 Statybininkų st.19, LT-65480 Matuizos, Varėnos r., Lithuania
 Tel. +370 683 46181**
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **Süsteem 2+**
5. Ühtlustatud standard: **EN 771-2:2011+A1:2015**
 Teavitatud asutus: **UAB “Kiwa Inspekta” nr. 2268 (2268-CPR-370)**
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
1. Mõõtmed, mm	
Pikkus	250±2
Laius	248±2
Kõrgus	238±1
Kuju ja vorm: Risttahukakujuline vertikaalsete aukudega müürikivi, mille otspindadel on sooned. - aukude suund ⊥ sängituspinnaga	
Mõõtmetolerantside kategooria	T2
2. Kategooria survetugevuse alusel	I
3. Keskmine survetugevus (⊥ sängituspinnaga, tervikkivi), N/mm ²	≥15,5
Normaliseeritud survetugevus, N/mm ²	≥15
Survetugevuse klass	15
4. Kivi grupp (EN 1996-1-1)	Grupp 1
5. Nakketugevus (EN 998-2 lisa C kohane väärtus)	
Peenteramört, N/mm ²	0,30
Üldotstarbeline müürimört, N/mm ²	0,15
6. Tuletundlikkus	A1
7. Veeimavus, % (EN 772-21)	≤ 15
8. Veeauru difusioonitegur, μ (EN 1745 Tabel A2)	5/25
9. Brutokuivtihedus, kg/m ³	1275-1475
10. Soojuseri juhtivus λ _{10drv.mat} (EN 1745 Tabel A2), W/(mK)	0,86
11. Kestvus – külmaskindlus 50 tsükli (EN 772-18)	F2

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Matuizų, 01.02.2022.



Andrius Vailionis
 Tehase direktor