



- Spetsifikatsioon:
- Välisviimistlus
 - Vertikaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm
 - Horizontaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm
 - Puitkassil kinnituselement
 - Kergbetoonplokid Bauroc 200 mm
 - Põlvisoltsüanuraat FF-PIR
 - Soojusisolatsiooni kinnituselement
 - Õhuvähe
 - Plokid silroc 180, 250 mm
 - Siseviimistlus - krohv
 - Kõva mineraalvill ($t > 50$ mm)
 - Puidust immutatud laag 150x100 mm
 - Laagi kinnituselement
 - Plekest voldiku kinnituselement
 - Täiendav hüdroisolatsioon
 - Kõva mineraalvill ($t > 50$ mm)
 - Külgesulatatav hüdroisolatsioon 2-kihiline kaitsekate
 - Nurga moodustav vahtpõljustüreen EPS 100 ($t > 50$ mm)
 - Külgesulatatav hüdroisolatsioon 2-kihiline kaitsekate
 - Kõva mineraalvill ($t > 50$ mm)
 - Kalde moodustav vahtpõljustüreen EPS 100 (keskmine $t > 100$ mm)
 - OSB plaat
 - Mineraalvill, puittalade vahel (keskmine $t > 250$ mm)
 - OSB plaat
 - Aurutõke
 - Kipsplaat 2x12,5 mm
 - U-kujuline profiil
 - Puidust tala 45x250 mm
 - Liinitav või peale kantav tihenduskiht
 - Hüdroisolatsioon
 - Kangaga kaetud Isover SK-C klaasvillast teip
 - Ankur L-profiilmetalist
 - Ankur

Tellijä		Joonise nimetus	
		Puittaladel lamekatuse parapet; välissein silroc plokist, soojustatud FF-PIR, tuulutatav fassaad	
		Joonestas	Mõõtkava
		Kuupäev	Joonise nr.
		2024	6.4.2

silroc