



Spetsifikatsioon:

- | | |
|---|---|
| 1. Aken | 12. Plokid silroc 180, 250 mm |
| 2. Terrassilauad | 13. Siseviimistlus - krohv |
| 3. Minipjedestaalid | 14. Liimitav või määratav tihenduskiht |
| 4. Alumiiniumprofiilid kohandatud rõdudele | 15. Põrandakate |
| 5. Tuule isolatsioonikiht (kile) | 16. Armeeritud tasanduskiht |
| 6. Aknaalune profiil | 17. Löögiheli isoleeriv villakiht (t > 50 mm) |
| 7. Välisviimistlus | 18. Kokkupandav perforatsioon raudbetoonpaneel |
| 8. Vertikaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm | 19. Laed |
| 9. Polüisotsüanuraat vaht FF-PIR | 20. Liimitav või määratav tihenduskiht |
| 10. Horisontaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm | 21. Tsemendiga müürisegu või neopreenikiht |
| 11. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 22. Armeeritud betoonvöö (armatuuri läbimõõdu määrab konstruktor) |

Tellija

Joonise nimetus

Rõdu paigaldamise sõlm;
välissein silroc plokist, soojustus FF-PIR, tuulutatav fassaad

silroc

Joonestas

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

7.4.1