



Spetsifikatsioon:

1. Välisviimistlus
2. Vertikaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm
3. Horisontaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm
4. Puitkarassi kinnituselement
5. Kergbetoonplokid Bauroc 200 mm
6. Polüisolaanuraat FF-PIR
7. Soojusisolatsiooni kinnituselement
8. Ohuvahe
9. Plokid silroc 180, 250 mm
10. Siseviimistlus - krohv
11. Kõva mineraalvill ($t > 50$ mm)
12. Puidust immutatud laag 150x100 mm
13. Laagi kinnituselement
14. Plekist voldiku kinnituselement
15. Täiendav hüdroisolatsioon
16. Kõva mineraalvill ($t > 50$ mm)
17. Külgesulatatav hüdroisolatsioon 2-kihiline kaitsekate
18. Täiendav hüdroisolatsioon
19. Nurga moodustav vahtpoliüstüreen EPS 100 ($t > 50$ mm)
20. Külgesulatatav hüdroisolatsioon 2-kihiline kaitsekate
21. Kõva mineraalvill. ($t > 50$ mm)
22. Kalde moodustav vahtpoliüstüreen EPS 100 ($t > 50$ mm)
23. Vahtpoliüstüreen EPS 80 ($t > 250$ mm)
24. Tasanduskiht, d=50 mm
25. Monoliit - vahelaeplaat
26. Armatuurvõrk
27. Laed
28. Liimitav või peale kantav tihenduskiht
29. Kangaga kaetud Isover SK-C klaasvillast teip 50 mm)

Tellijä		Joonise nimetus	
		Monoliitbetoonist lamekatuse parapet; välissein silroc plokest, soojustatud FF-PIR, tuulutatav fassaad	
		Joonestas	Mõõtkava
		Kuupäev	Joonise nr.
		2024	6.4.3

