



Spetsifikatsioon:

- | | |
|--|--|
| 1. Välisviimistlus | 15. Tihendatud killustik |
| 2. Vertikaalsed liistud 24x100 mm, samm iga 600 mm järel | 16. Valatud ja tihendatud pinnas |
| 3. Õhkvahe | 17. Elastne mastiks |
| 4. Polüisotsüanuraat vaht FF-PIR | 18. Sokliprofiil |
| 5. Siseviimistlus | 19. Välisviimistlus - armeerimisvõrk/ armeeritud tasanduskrohv |
| 6. Puitkarkassi kinnituselement | 20. Vahtpolüstüreen EPS 100 (t 100 mm/150 mm) |
| 7. Horisontaalsed liistud 24x100 mm, samm iga 600 mm järel | 21. Liim / Hüdroisolatsioon |
| 8. Peenteramört | 22. Rostvärk |
| 9. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 23. Kaitseprofiil |
| 10. Plokid silroc 180, 250 mm | 24. Liim |
| 11. Põrandakate | 25. Ventilatsiooni- ja drenaažimembraan |
| 12. Põranda tasanduskiht (t > 70 mm) | 26. Mastiks (hüdroisolatsioon) armeerimiskihiga |
| 13. Hüdroisolatsioon | 27. Pinnas |
| 14. Vahtpolüstüreen EPS 100 (t > 300mm) | |

Tellijä

Joonise nimetus

Soklisõlm; tuulutav fassaad, vahtpolüisotsüanuraadiga FF-PIR soojustatud silroc plokkidest välissein

silroc

Joonestas

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

2.4