



Spetsifikatsioon:

- | | |
|---|---|
| 1. Siseviimistlus - krohv | 13. Laed |
| 2. Plokid silroc 180, 250 mm | 14. Ankurkinnitus L = 1000 mm, vahelae vuukides |
| 3. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 15. Liimitav või määratav tihenduskiht |
| 4. Peenteramört | 16. Vajadusel, tasandav mördikiht |
| 5. Vahtpolüstüreen EPS 70 või EPS 70 N | 17. Tsement-müürisegu või neopreenikiht |
| 6. Välisviimistlus - armeerimisvõrk/ armeeritud tasanduskrohv | 18. Armeeritud betoonvöö (armatuuri läbimõõdu määrab konstruktor) |
| 7. Liim | |
| 8. Liimitav või määratav tihenduskiht | |
| 9. Põrandakate | |
| 10. Armeeritud tasanduskiht | |
| 11. Löögiheli isoleeriv villakiht (t > 50 mm) | |
| 12. R/B paneel | |

Tellija

Joonise nimetus

R/B vahelagi betoonvööga;
krohvitatavad välisseinad silroc plokist, soojustatud
vahtpolüstüreeniga

Joonestas

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

4.1.1

silroc