



#### Spetsifikatsioon:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Välisviimistlus - armeerimisvõrk / armeeritud tasanduskrohv | 14. Vahtpolüstüreen EPS 100 (t > 300mm)                        |
| 2. Vahtpolüstüreen EPS 70 või EPS 70 N                         | 15. Tihendatud killustik                                       |
| 3. Soojusisolatsiooni kinnituselement                          | 16. Valatud ja tihendatud pinnas                               |
| 4. Liim  | 17. Elastne mastiks  |
| 5. Peenteramört  | 18. Välisviimistlus - armeerimisvõrk/ armeeritud tasanduskrohv |
| 6. Plokid silroc 180, 250 mm                                   | 19. Vahtpolüstüreen EPS 100 (t 100mm/150 mm)                   |
| 7. Sokliprofiil  | 20. Liim / Hüdroisolatsioon                                    |
| 8. Kinnituselement   | 21. Rostvõrk   |
| 9. Siseviimistlus - krohv                                      | 22. Kaitseprofiil  |
| 10. Liimitav või määratav tihenduskiht                         | 23. Liim   |
| 11. Põrandakate  | 24. Ventilatsiooni- ja drenaažimembraan                        |
| 12. Põranda tasanduskiht (t > 70 mm)                           | 25. Mastiks (hüdroisolatsioon) armeerimiskihiga                |
| 13. Hüdroisolatsioon   | 26. Pinnas   |

Tellijä

Joonise nimetus

Soklisõlm; krohvitatav, vahtpolüstüreen soojustusega silroc plokkidest välissein

**silroc**

Joonestab

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

2.1