


Spetsifikatsioon:

- | | |
|--|--|
| 1. Välisviimistlus - HPL plaat | 16. Kipsplaat põrandate jaoks 2x12,5 mm |
| 2. Vertikaalne tugipost | 17. Põrandakate |
| 3. Tuuletõkkevill | 18. Heliisolatsioon, pehme mineraalvill 100 mm. |
| 4. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 19. OSB plaat |
| 5. Jäik ühendus | 20. Kipsplaat 2x12,5mm |
| 6. Kinnituselement müüritisse | 21. Aurutõke |
| 7. Kivivill | 22. Heliisolatsioon, pehme mineraalvill 50 mm. |
| 8. HPL paneelisüsteemi ühendusprofiilid (ühendus pole nähtav) /
Ventileeritav õhuvahe t = 40 mm | 23. U-kujuline profiil |
| 9. Paindlik ühendus | 24. Elastne tihend |
| 10. Peenteramört | 25. Puidust tala 45x200 mm |
| 11. Silikaatplokid silroc 180, 250 mm | 26. Liimitav või määratav tihenduskiht |
| 12. Siseviimistlus - krohv | 27. Hüdrolatsioon |
| 13. Liimitav või määratav tihenduskiht | 28. Ankur L-profiilmetallist |
| 14. OSB plaat | 29. Ankur |
| 15. Löögisisolatsioon, kõva mineraalvill 40 mm | 30. Armeeritud betoonrõngas (armatuuri läbimõõdu määrab konstruktor) |

Märkused:

Projekteerimisel tuleb arvestada HPL plaatide tootjate kinnitussoovitusi / HPL plaadi soovitatavat paksust

Tellija	Joonise nimetus Puittaladel vahelagi betoonvööga; välissein silroc plokist, soojustatud kivivillaga, tuulutatav fassaad	
	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 2024	Joonise nr. 4.3.3