



Spetsifikatsioon:

- | | |
|--|--|
| 1. Välisviimistlus | 16. Laed |
| 2. Vertikaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm | 17. Ankurkinnitus L = 1000 mm, vahelae vuukides |
| 3. Horisontaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm | 18. Liimitav või määratav tihenduskiht |
| 4. Puitkarkassi kinnituselement | 19. Vajadusel, tasandav mördikiht |
| 5. Plokid silroc 180, 250 mm | 20. Tsement-müürisegu või neopreenikiht |
| 6. Polüisotsüanuraat vaht FF-PIR | 21. Armeeritud betoonrõngas (armatuuri läbimõõdu määrab konstruktor) |
| 7. Soojusisolatsiooni kinnituselement | |
| 8. Õhkvahe | |
| 9. Siseviimistlus - krohv | |
| 10. Peenteramört | |
| 11. Liimitav või määratav tihenduskiht | |
| 12. Põrandakate | |
| 13. Armeeritud tasanduskiht | |
| 14. Löögiheli isoleeriv villakiht (t > 50 mm) | |
| 15. Kokkupandav perforeeritud raudbetoonpaneel | |

Tellija

Joonise nimetus
R/B vahelagi betoonvööga;
välissein silroc plokist, soojustatud FF-PIR, tuulutatav
fassaad

Joonestas

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

4.4.1

silroc