



Spetsifikatsioon:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Välisviimistlus - Välisviimistlus - HPL plaat | 12. Sokliprofiil |
| 2. Kivivill | 13. Hüdrolisatsioon |
| 3. Jäik ühendus | 14. Välisviimistlus - armeerimisvõrk / armeeritud tasanduskrohv |
| 4. Fikseerimiselement | 15. Polüisotsüanuraatvaht FF-PIR (t 100 mm 2 kihti) |
| 5. HPL paneelisüsteemi ühendusprofiilid (ühendus pole nähtav) / õhkvahe t = 40 mm | 16. Hüdrolisatsioon / Liim |
| 6. Vertikaalne tugipost | 17. Armeeritud betoon |
| 7. Paindlik ühendus | 18. Siseviimistlus - krohv |
| 8. Peenteramört | 19. Plokid silroc 180, 250 mm |
| 9. Tuuletõkkeplaat | 20. Tihenduskiht - pealekantav mastiks |
| 10. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 21. Põrandakate |
| 11. Sissekeeratav kruvi | 22. Armeeritud betoon |
| | 23. Polüisotsüanuraatvaht FF-PIR (t 100 mm 3 kihti) |

Tellijä

Joonise nimetus

Plaativundamendi soklisõlm;
tuulutatav fassaad, kivivillaga soojustatud silroc plokkidest välissein

Joonestas

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

2.8

silroc