


Spetsifikatsioon:

- | | |
|--|---|
| 1. Välisviimistlus - HPL plaat | 13. Liimitav või määratav tihenduskiht |
| 2. Vertikaalne tugipost | 14. Põrandakate |
| 3. Tuuletõkkevill | 15. Armeeritud tasanduskiht |
| 4. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 16. Lõõgiheli isoleeriv villakiht (t > 50 mm) |
| 5. Jäik ühendus | 17. Monoliit - vahelaeplaat |
| 6. Kinnituselement müüritisse | 18. Laed |
| 7. Kivivill | 19. Armatuurvõrk |
| 8. HPL paneelisüsteemi ühendusprofiilid (ühendus pole nähtav) /
Ventileeritav õhuvahe t = 40 mm | 20. Liimitav või määratav tihenduskiht |
| 9. Paindlik ühendus | 21. Vajadusel, tasandav mördikiht |
| 10. Peenteramört | |
| 11. Plokid silroc 180, 250 mm | |
| 12. Siseviimistlus - krohv | |

Märkused:

Projekteerimisel tuleb arvestada HPL plaatide tootjate kinnitussoovitusi / HPL plaadi soovitatavat paksust

Tellija	Joonise nimetus Monoliitbetoonist vahelagi; välissein silroc plokist, soojustatud kivivillaga, tuulutatav fassaad		
	Joonestas	Mõõtkava	M 1:10
	Kuupäev	Joonise nr.	4.3.2
	2024		