



Spetsifikatsioon:

- | | |
|--|---|
| 1. Välisviimistlus - armeerimisvõrk / armeeritud tasanduskrohv | 13. Nurkraud - L-kujuline profiil |
| 2. Vahtpolüstüreen EPS 70 või EPS 70 N | 14. Siseviimistlus - kipsplaadid |
| 3. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 15. U-kujuline profiil |
| 4. Liim | 16. Põikisuuniline tala 50x70 |
| 5. Plokid silroc 180, 250 mm | 17. Õhu- ja aurutõkkekiht (kile) |
| 6. Peentermört | 18. Katusekivi |
| 7. Siseviimistlus - krohv | 19. Põikisuuniline tala 50x50 |
| 8. Armeeritud betoonvöö (armatuuri läbimõõdu määrab konstruktor) | 20. Pikisuuniline tala 25x50 / tuuletõkkevill |
| 9. Õhu- ja aurutõkkekiht (kile) | 21. Auru läbilaskev hüdrosolatsioon. |
| 10. Hüdrosolatsioon | 22. Kivivill ($t < 300$ mm) / Sarikad 300x50 |
| 11. Müürilati kinnitamine - ankurpolt | 23. Kivivill ($t < 50$ mm) |
| 12. Müürilatt | 24. Vihmasüsteemi renn |
| | 25. Illuüstitud |

Tellija

Joonise nimetus

Viilkatuse sõlm;
välissein silroc plokist, soojustatud vahtpolüstüreeniga



Joonestas

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

5.1