



Spetsifikatsioon:

1. Välisviimistlus - armeerimisvõrk / armeeritud tasanduskrohv
2. Krohvitav kivivill
3. Soojusisolatsiooni kinnituselement
4. Liim
5. Plokid silroc 180, 250 mm
6. Peentermört
7. Siseviimistlus - krohv
8. Armeeritud betoonvöö (armatuuri läbimõõdu määrab konstruktor)
9. Õhu- ja aurutõkkekiht (kile)
10. Hüdrolatsioon
11. Müüri lati kinnitamine - ankurlat
12. Müüri lat

13. Nurkraud - L-kujuline profiil
14. Siseviimistlus - kipsplaadid
15. U-kujuline profiil
16. Põikisuunaline tala 50x70
17. Õhu- ja aurutõkkekiht (kile)
18. Katusekivi
19. Põikisuunaline tala 50x50
20. Pikisuunaline tala 25x50 / tuuletõkkevill
21. Auru läbilaskev hüdrolatsioon
22. Kivivill ($t < 300$ mm) / Sarikad 300x50
23. Kivivill ($t < 50$ mm)
24. Vihmasüsteemi renn
25. Illustitud

Tellija

Joonise nimetus

Viilkatuse sõlm;
välissein silroc plokist, soojustatud kivivillaga

Joonestas

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

5.2

silroc