


Spetsifikatsioon:

1. Välisviimistlus - HPL plaat
2. Jäik ühendus
3. Kinnituselement müüritisse
4. HPL paneelisüsteemi ühendusprofiilid (ühendus pole nähtav) / Ventileeritav õhuvahe $t = 40$ mm
5. Vertikaalne tugipost
6. Tuuletõkkevill
7. Paindlik ühendus
8. Tuuletõkkevilla kinnituselement
9. Peenteramört
10. Kivivill
11. Soojusisolatsiooni kinnituselement
12. Plokid silroc 180, 250 mm
13. Siseviimistlus - krohv
14. Armeeritud betoonvöö (armatuuri läbimõõdu määrab konstruktor)

15. Öhu- ja aurutõkkekiht (kile)
16. Hüdroisolatsioon
17. Müürilati kinnitamine - ankurpolt
18. Müürilatt
19. Nurkraud - L-kujuline profiil
20. Siseviimistlus - kipsplaadid
21. U-kujuline profiil
22. Põikisuunaline tala 50x70
23. Öhu- ja aurutõkkekiht (kile)
24. Katusekivi
25. Põikisuunaline tala 50x50
26. Pikisuunaline tala 25x50 / tuuletõkkevill
27. Auru läbilaskev hüdroisolatsioon
28. Kivivill ($t < 300$ mm) / Sarikad 300x50
29. Kivivill ($t < 50$ mm)
30. Vihmasüsteemi renn
31. Iluliistud

Märkused:

Projekteerimisel tuleb arvestada HPL plaatide tootjate kinnitussoovitusi / HPL plaadi soovitatavat paksust

Tellija	Joonise nimetus Viilkatuse sõlm; välissein silroc plokist, soojustatud kivivillaga, tuulutatav fassaad	
	Joonestas	Mõõtkava M 1:10
	Kuupäev 2024	Joonise nr. 5.3