



- Spetsifikatsioon:
- Hüdroisolatsioon
 - Välisviimistlus - armeerimisvõrk / armeeritud tasanduskrohv
 - Krohvitav kivivill
 - Kergetoonplokid Bauroc 200 mm
 - Õhukesekihiline liim, vuugi paksus < 2 mm
 - Soojusisolatsiooni kinnituselment
 - Armeeritud betoonvõõd (armatuuri läbimõõdu määrab konstruktor)
 - Plokid silroc 180, 250 mm
 - Siseviimistlus - krohv
 - Täiendav hüdroisolatsioon
 - Puidust immutatud laag 150x100 mm
 - Laagi kinnituselment
 - Plekist võrdiku kinnituselment
 - Õhu- ja aurutõkkekiht (kile)
 - Kõva mineraalvill (t > 50 mm)
 - Külgesulatatav hüdroisolatsioon 2-kihilise kaitsekattega.
 - Nurga moodustav vahtpoolüstüreen EPS 100 (t > 50 mm)
 - Kivivill lamekatustele, d=300 mm
 - Kinnituselment
 - Tasanduskiht, d=50 mm
 - Kalde moodustav vahtpoolüstüreen, d>50mm
 - Monoliit - vahelaeplaat
 - Armatuurvõrk
 - Laed
 - Liimlav või peale kantav tihenduskiht
 - Kangaga kaetud Isover SK-C klaasvillast teip

Tellijä		Joonise nimetus	
		Monoliitbetoonist lamekatuse parapet; välissein silroc plööst, soojustatud kivivillaga	
		Joonestas	Möötkava
		Kuupäev	Joonise nr.
		2024	6.2.3

silroc