



Spetsifikatsioon:

- | | |
|--|--|
| 1. Välisviimistlus | 12. Sokliprofiil |
| 2. Vertikaalsed liistud 24x100 mm, samm iga 600 mm järel | 13. Hüdrolatsioon |
| 3. Õhukahe | 14. Välisviimistlus - armeerimisvõrk/ armeeritud tasanduskrohv |
| 4. Polüisotsüanuraat vaht FF-PIR | 15. Polüisotsüanuraatvaht FF-PIR (t 100 mm 2 kihti) |
| 5. Siseviimistlus | 16. Hüdrolatsioon / Liim |
| 6. Puitkarkassi kinnituselement | 17. Armeeritud betoon |
| 7. Horisontaalsed liistud 24x100 mm, samm iga 600 mm järel | 18. Tihenduskiht - pealekantav mastiks |
| 8. Peenteramört | 19. Põrandakate |
| 9. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 20. Armeeritud betoon |
| 10. Plokid silroc 180, 250 mm | 21. Polüisotsüanuraatvaht FF-PIR (t 100 mm 3 kihti) |
| 11. Sisseekeeratav kruvi | |

Tellijä

Joonise nimetus
Plaatvundamendi soklisõlm;
tuulutatav fassaad, vahtpolüisotsüanuraadiga FF-PIR
soojustatud silroc plokkidest välissein

silroc

Joonestas

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

2.9