



Spetsifikatsioon:

- | | |
|--|--|
| 1. Välisviimistlus | 13. Armeeritud tasanduskiht |
| 2. Vertikaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm | 14. Löögiheli isoleeriv villakiht ($t > 50$ mm) |
| 3. Horisontaalsed liistud 24x100 mm, s. 600 mm | 15. Monoliit - vahelaeplaat |
| 4. Puitkarkassi kinnituselement | 16. Laed |
| 5. Plokid silroc 180, 250 mm | 17. Armatuurvõrk |
| 6. Polüisotsüanuraat vaht FF-PIR | 18. Liimitav või määratav tihenduskiht |
| 7. Soojusisolatsiooni kinnituselement | 19. Vajadusel, tasandav mõrdikiht |
| 8. Õhkvahe | |
| 9. Siseviimistlus - krohv | |
| 10. Peentermört | |
| 11. Liimitav või määratav tihenduskiht | |
| 12. Põrandakate | |

Tellija

Joonise nimetus

Monoliitbetoonist vahelagi;
välissein silroc plokist, soojustatud FF-PIR, tuulutatav
fassaad

Joonestas

Mõõtkava

M 1:10

Kuupäev

2024

Joonise nr.

4.4.2

silroc