

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 25021


1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Poorbetoonplokid bauroc REMOVE**
2. Kavandatud kasutusala: **Autoklaavitud poorbetoonist plaadid on ette nähtud kivist välisseinte seestpoolt soojustamiseks**
3. Tootja:
Bauroc AS
Tehas 1, Andja, 44209 Lääne-Virumaa, Eesti
Tel: +372 329 5050 e-mail: bauroc@bauroc.ee
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **Süsteem 2+**
5. Ühtlustatud standard: **EN 771-4:2011+A1:215**
Teavitatud asutus: **nr 1403; Teede Tehnokeskus AS (1403 – CPR – 0027)**
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mõõtmed	Pikkus, mm	599	EN 771-4:2011+ A:2015
	Laius, mm	149,99	
	Kõrgus, mm	397,5	
Mõõtmeterantsid		Kategooria	
		Sängituspindade tasasus, mm	
		Sängituspindade paralleelsus, mm	
Kategooria survetugevuse alusel		I	
Survetugevus: keskmine, N/mm ² (⊥ sängituspinnale, kuubik 100x100x100 mm)		2,5	
Mõõtmeter stabiilsus (mahukahanemine) mm/m		≤0,4	
Nakketugevus nihkel, peenteramört, N/mm ²		0,30 (EN 998-2 lisa C kohane väärtus)	
Tuletundlikkus		A1	
Veeimavus, g/m ² s ^{0,5}		NPD	
Veeauru difusioonitegur μ		5/10 (EN 1745 kohane tabelväärtus, Tabel 12)	
Keskmine brutokuivtihedus, kg/m ³		375	
Soojuserijuhtivus: λ _{10,dry} (P=50%), W/(mK)		0,09 (EN 1745, mudel S1)	
Kestvus (külmakindlus)		35 tsüklit	
Kuju ja vorm		Täismüürikivi	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Tallinn, 05.05.2025



Toomas Nilson
Tehniline direktor